

Hoja de instrucciones de la tira de plomada desprendible

- 1 Asegúrese de que el borde superior y la cara de la pared de la piscina estén limpios y secos.
- 2 Despegue el papel de la cinta en la parte posterior de la tira de plomada desprendible.
- 3 Adhiera la tira de plomada desprendible presionándola firmemente contra la cara de la pared de la piscina.
- 4 Instale un tornillo a 2 pulgadas de cada extremo de la tira de plomada desprendible y separe el resto de los tornillos necesarios para cada sección de 8 pies, a 14 pulgadas de distancia.
- 5 Instale cada tira de plomada desprendible al ras con las tiras de plomada desprendibles contiguas para lograr una apariencia uniforme.
- 6 Tear Away Plumb Strip-Flex necesita que se coloque cinta sobre las muescas flexibles para evitar que el concreto entre en contacto con la superficie de la piscina. **IMPORTANTE** no coloque cinta adhesiva sobre el miembro en "T", debe permanecer expuesto.
- 7 Establecer formularios según las instrucciones
- 8 Cuando el concreto esté lo suficientemente firme para soportar su propio peso, quite las formas y termine el borde del voladizo.
- 9 Asegúrese de limpiar la cara de la tira de plomada desprendible después de terminar el borde en voladizo.
- 10 Cuando el concreto esté completamente fraguado, retire la parte frontal de la tira de plomada desprendible y deséchela de manera adecuada.
- 11 No use Tile Strip cuando instale Tear Away Plumb Strip.